

基本仕様



BMS



自動制御システム

清掃能力：	3000m ² /h
スキージ幅：	1060mm
洗浄幅：	810mm
最大速度：	3km/h
清水タンク：	130L
汚水タンク：	140L
使用電圧：	24V
ブラシモーター：	380Wx2
バキュームモーター：	550W
駆動モーター：	1000W
ブラシ直径：	400mm
ブラシ回転数：	200±10%rpm
ブラシ圧：	40kg
バキュームパワー：	17kPa
作業騒音：	80dB
電池容量：	24V/200Ah(標準)
使用時間：	4h(標準電池)
充電器：	24V/30Ah
勾配走行：	30%
本体サイズ：	1505x865x1205mm
包装サイズ：	1600x900x1400mm
本体重量(電池含む)：	350kg

製品の特長 (安全、簡単な操作で効率よく清掃作業を遂行できる搭乗式)

1. 高性能制御システム

最上級のハードウェア構成で機器の使用寿命を大幅に伸ばし、作業効率を向上させます。

2. ワンタッチスタート

ワンタッチで起動し、オペレータがハンドルとペダルのみで操作できます。

3. 電磁ブレーキ

ペダルを離すと自動的にブレーキがかかり、車両が瞬時に止まる設計です。スタートアシスト機能は坂道で停車してもブレーキをかける必要がなく、システムが自動的に車両を停止させ、後方に滑るのを防ぎます。アクセルを踏むと前進し、この間に電源をオフしても車両は動きません。

4. 勾配走行

30%の傾斜勾配でも走行が可能のため、急斜面でも作業できます。本製品を車両移動する際に、簡単に乗せることもできます。

5. ブラシレスモーター

高い作業性を有し、騒音も少なめです。